



Enduicolor®

Fabrication de produits pour le bâtiment

205-207 rue de Mulhouse 68300 Saint-Louis la Chaussée Tél. 03 89 69 20 10

INFORMATIONS TECHNIQUES

Treillis textiles pour enduits de façade Trame 4x4

Décision n°23-07-04- du 26 octobre 2004

*Sur proposition du comité d'évaluation, le produit
R131 A101*

*Bénéficie de la marque CSTB en application des règles générales CSTBat
et du règlement technique n°24.
Cette décision atteste que le produit ci-dessus est certifié conformément à ces référentiels.*



CARACTERISTIQUES CERTIFIEES

Caractéristiques correspondant à la classification

<i>T</i>	<i>Ra</i>	<i>M</i>	<i>E</i>
<i>3</i>	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>2</i>

Cette fiche, destinée au fabricant et aux agents vérificateurs, précise les différentes caractéristiques d'identification du treillis cité en référence.

Définition du produit

Nature des constituants : *fibres de verre*

Résine d'enduction : *styrène butadiène*

Identification du produit

Couleur : *standart – blanc*

Autre couleur à la demande

Repérage : *à la demande*

Type : *grille tissée*

Dimension des mailles :

- *sens chaîne : (3.5 +/- 0.5) mm*

- *sens trame : (3.5 +/- 0.5) mm*

Masse surfacique : *164^{±8%} g/m²*

Taux de cendres à (625 +/- 20)°C : *(78 ±2.0)%*

La liste des certificats est tenue à jour au CSTB et disponible sur le site internet www.cstb.fr